

PULIZIA SGRASSANTE PROFESSIONALE

GRES PORCELLANATO, PIETRA NATURALE E AGGLOMERATI NON LUCIDI, CERAMICA SMALTATA, CEMENTO, LINOLEUM E PVC, COTTO, KLINKER



PS87 PRO è un detergente concentrato efficace contro l'unto stratificato: Innovazione formulativa unica dai Laboratori di Ricerca FILA tutto il potere sgrassante professionale senza soda caustica e ammoniaca.



RESA

RESA E DILUIZIONE (1 litro):

Manutenzione 1:20	200 m ²
Deceratura 1:5	20 m ²
Lav. iniziale pietre 1:5	30 m ²

Le rese sono indicative.

Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi.

5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

A COSA SERVE

- Diluito, pulisce e sgrassa pavimenti molto sporchi in gres porcellanato, ceramica, pietra naturale, cotto e cemento
- Puro, smacchia il gres porcellanato dalle macchie impossibili
- È eccellente per il lavaggio di base su pietre non resistenti agli acidi
- Ideale per il lavaggio di base del cemento
- Decerante per cere all'acqua, metallizzate e rilucidabili
- Elimina il residuo di pretrattamento dal gres porcellanato levigato lucido

I VANTAGGI

- Un prodotto, tre funzioni: per pulire, smacchiare, decerare
- L'unico che elimina le macchie impossibili dal gres porcellanato
- Pulisce ma non agredisce
- Facilissimo da usare

COME SI USA

Diluizione: a seconda dell'impiego.

Per pulire e sgrassare tutte le superfici: Diluire in acqua (1:10-1:20) e applicare sulla superficie. Lasciare agire 4-5 minuti intervenendo poi con monospazzola o spazzolone. Raccogliere con aspiraliquidi o straccio e risciacquare bene.

Per una pulizia più energica diluire 1:5.

Per smacchiare il gres porcellanato: Versare puro sulla macchia e su tutta la piastrella. Lasciare agire fino a completa essiccazione, lavare e risciacquare.

Per decerare: Diluire 1:5, stendere e lasciare agire 10 minuti. Intervenire con spazzolone o monospazzola. Raccogliere con aspiraliquidi straccio e risciacquare bene.

Attenzione:

1. Non usare su marmi e pietre lucidate nuovi.
2. Non usare su legno.
3. Non usare su vasche in metacrilato.
4. Linoleum: verificare preventivamente la tenuta del colore su una piccola area.